


### OPCIONES DE ILUMINACIÓN

Complete su microscopio estereoscópico con la iluminación más adecuada para sus necesidades



### lluminación con anillo de luz (RL)

Trabaje con una iluminación clara y uniforme sobre un amplio campo visual. Para minimizar el deslumbramiento, se pueden utilizar juegos adicionales de difusores y polarizadores que reducen los molestos puntos brillantes.







## Iluminación coaxial (CXI)

Examine pequeñas fisuras y superficies de muestras lisas y reflectantes. La óptica guía la luz, que se refleja desde la muestra para conseguir una excelente iluminación.








# lluminación casi vertical (NVI)

Trabaje con una iluminación sin sombras en muestras con cavidades u orificios de profundidad.







# Iluminación de luz focal (SLI)

Trabaje con una iluminación de alto contraste. Los brazos regulables flexibles le permiten dirigir la luz de manera idónea para muchos tipos de muestras.







### lluminación difusa o altamente difusa (DI y HDI)

Supere las dificultades debidas a los reflejos de fondo procedentes de muestras curvas, no planas o reflectantes.







#### lluminación multicontraste (MCI)

Utilice un contraste repetible con iluminación desde dos direcciones y ángulos distintos para visualizar detalles difíciles de visualizar.







#### Base de diascopía TL3000 Ergo

Muévase por las diferentes opciones de contraste con una simple rotación de botón.

- > Visualice los colores originales con la iluminación BF
- > Estudie las estructuras internas con el RC
- > Explore los detalles más minúsculos con la iluminación DF





\*Desarrollo del pez cebra, etapa de 10 somitas. Siga la segmentación semántica con gran detalle. Muestra cortesía del laboratorio Vermot, IGBMC, Estrasburgo, Francia

¡CONECTE CON NOSOTROS!



Leica Microsystems (Schweiz) AG  $\cdot$  Max-Schmidheiny-Strasse 201  $\cdot$  9435 Heerbrugg, Switzerland T +41 71 726 34 34  $\cdot$  F +41 71 726 34 44

www.leica-microsystems.com

